

Технические характеристики дизельного генератора ED-350B

| Модель ED-350B | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Мощность максимальная (кВт/кВА) | 280/350 |
| Мощность номинальная (кВт/кВА) | 255/318 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Напряжение (В) | 400 |
| Гарантия производителя | 24 месяца |
| Общая информация | |
| Исполнение | Кожух |
| Объем топливного бака (л) | 367 |
| Уровень шума (дБ/7м) | 85 |
| Габариты ДхШхВ (мм) | 3700x1200x2100 |
| Вес (кг) | 2100 |
| Двигатель | |
| Модель | 6M16G350/5 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тип двигателя | Турбированный |
| Тип охлаждения | Водо-воздушное |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Скорость вращения (об/мин) | 1500 |
| Мощность (кВт) | 291 |
| Рабочий объем (л) | 9,7 |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 126x130 |
| Степень сжатия | 17:1 |
| Степень запуска | Электростартер 24В |
| Объем системы охлаждения (л) | 50 |
| Объем масляной системы (л) | 30 |
| Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч) | 52,2 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 250 |
| Рекомендуемое масло | SAE10W40 |



| Альтернатор | |
|---|-------------|
| Модель | SX460 |
| Тип | Бесщеточный |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Класс изоляции | H |
| Количество полюсов | 4 |
| Панель управления | |
| Вольтметр Амперметр Частотомер Температура двигателя Уровень топлива Давление масла Заряд АКБ Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов Индикация/звуковой сигнал общей аварии Индикация ошибки заряда АКБ Счетчик моточасов Возможность дистанционного запуска по сухому контакту | |
| Дополнительные опции | |
| 2 степень автоматизации 3 степень автоматизации Синхронизация Шасси Блок-контейнер Подогреватель охлаждающей жидкости Дополнительная емкость для топлива | |

Особенности генераторов ETVEL



Производство

 **Турция**

- ✓ Оцинкованный кожух
- ✓ Шумозащита
- ✓ АВР и ПОЖ идут в комплексе с каждым генератором ETVEL
- ✓ Гарантийный период 2 года
- ✓ Электронный регулятор оборотов
- ✓ Проф. двигатели
- ✓ Съёмный пластиковый бак

Производство

 **Китай**

- ✓ Высокое качество сборки
- ✓ Проф серия двигателей Weichai
- ✓ Контроллер: **Deepeer 6120**
- ✓ Тщательная предпродажная подготовка
- ✓ Гарантия завода изготовителя 1 год
- ✓ В комплекте ПОЖ и Зарядка АКБ

